

SKM 3063-U

RF 无线系统|3000系列手持发射机

一般介绍

SK 3063-U 是一款极其耐用的佩戴式发射机，能够满足较高的可靠性和灵活性要求。它非常适合于歌剧、表演和广播等应用领域。



技术指标

RF发射功率	30 mW(-3dB)
发射频率	16
频率范围	450-960 MHz
切换频宽	24 MHz
调谐	宽频FM
标频偏 / 峰频偏	± 40 kHz / ± 56 kHz
降噪系统	Hi Dyn plug TM
峰频偏的输入灵敏度	13mV-1.55V 8级可切换
AF频响	50-18, 000Hz
信噪比	>112dB(A)rms
THD(在标准频偏条件下)	≤2%
连接器	AF:特殊3针音频插座 RF:同轴插座
工作时间	
—使用B 50-1 / BA 50-1	>4.5 / >6个小时
—使用B 250-1 / BA 250-1	>9 / >10个小时
尺寸	
—B 50-1 / BA 50-1	94 x 60 x 17 mm
—B 250-1 / BA 250-1	116 x 60 x 17 mm
重量(含电池)	
—B 50-1 / BA 50-1	大约197g
—B 250-1 / BA 250-1	大约230g

性能特点

- 佩戴式发射机适合于广播和音乐方面的应用
- 电池状态发射至合适的接收机
- 极为可靠的特殊插座
- 黑色金属机壳
- 快速更换accupack电池或电池盒
- HiDyn **plug**TM 降噪系统
- 每频率窗提供16种可切换的载波频率，PLL控制
- UHF频段，450-960 MHz
- RF输出功率30 mW
- 货品清单：1台SK 3063-u佩戴式发射机，
1根天线，1个声道转换器，
1套颜色编码的标识标签，1个B 50-1电池盒

推荐配件

- B 50-1电池盒，可装2节从电池
- B 250-1电池盒，可装3节从电池
- BA 50-1 accupack电池，内含2节NiMH电池
- BA 250-1 accupack电池，内含3节NiMH电池
- L 50充电器，可充2个accupack电池
- DCA 50电源适配器
- NT 50电源插头，适用于4种充电器*
- SK 50 T防护包，浅褐色
- MKE plat i num - 4 - c夹板式麦克风，全向，黑色
- MKE plat i num - 4 - 3 - c夹板式麦克风，全向，浅褐色
- MZ 2-1 Gold配件包
- Mz 2-2 Gold配件包
- Mz 2-3 Gold配件包C
- ME 102 ant迷你麦克风风头，全向(炭黑色)*
- ME 102 nickel迷你麦克风风头，全向(浅灰色)*
- ME 104 ant迷你麦克风风头，心形(炭黑色)*
- ME 104 nickel迷你麦克风风头，心形(浅灰色)*
- KA 1 00 S-4 ant钢丝绳，直插座(炭黑色)
- KA 100 S-4 beige钢丝绳，直插头(浅褐色)
- KA 100-4 ant铜质电缆，直角插头(炭黑色)
- KA 100-4 gr铜质电缆，直角插头(灰色)
- MZ 100配件包
- MZM 2 / MZM 1 0磁力底座