

# MKH 416 P48 U3

## 麦克风|MKH电容式麦克风

### 一般介绍

MKH416 P 48 U 3是一款短小精致的干涉电子管麦克风。卓越的方向性和精巧的设计，稳定的高清晰度和反馈噪声抑制功能使得MKH 416成为适用于电影、广播和电视领域的全能型麦克风，尤其适合于室外广播。我们同时还提供MKH 416 TU-3，使用12V AB(T)电源。



图中的电缆为选购配件，不与麦克风一同提供。

### 技术指标

拾音方式	超心型 / 叶型
频响	40–20,000 Hz
灵敏度(自由场, 无负载, 1 kHz条件下)	25mV / Pa ± 1 dB
标准阻抗	25 Ω
最小端接阻抗	800 Ω
等效噪音级	
A加权 (DIN IEC 651)	大约13 dB
CCIR加权(CCI R 468–3)	大约24 dB
最大声压级	1kHz条件下130dB
电源	phantom 48 ± 12V
电源电流	2mA
尺寸	Φ 19 × 250mm
重量	大约165g

### 性能特点

- 应用干涉电子管原理提高方向性
- 极低的自感噪音
- 极高的灵敏度
- 无变压和全无定位对称输出
- 坚固耐用，适合于各种恶劣的天气条件
- 磨砂黑，全金属外壳
- 货品清单：1支MKH 416 P 48 U 3麦克风，1个MZW 41 5防风罩

### 推荐配件

- MZA 14 P 48 U 电池电源供应器
- MZT 100桌上型麦克风架
- MZT 105-1桌上型麦克风架
- MZT 441桌上型麦克风架
- MZQ 100快拆式夹座
- MZW 415海绵防风罩
- MZS 20-1减震座
- MZW 60-1防风罩
- MZH 60-1绒毛套

### 参考组合

- 桌上型麦克风架：MZT100、MZT105-1 或 MZT441、MZQ100
- 减震座 / 防风罩：MZS20-1、MZW60-1、MZH60-1

### 产品差异

- MKH 416TU-3 与 MKH416 P 48 U 3相同，但使用12V AB(T)电源

