



Evolution Wireless Digital EW-DP SKP | Transmisor digital acoplable



Transmisor digital acoplable UHF XLR que incluye energía phantom de +48V, ranura de tarjeta microSD y entrada de micrófono lavalier de 3.5 mm para uso con Evolution Wireless Digital.

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de microfonía inalámbrica UHF totalmente digital para aplicaciones de video
- Bluetooth integrado para sincronización y control
- Smart Notifications para la solución de problemas y guía del sistema
- La gestión inteligente de las baterías proporciona el tiempo de operación (horas:minutos)
- Larga duración de baterías: hasta 12 h con el transmisor, 7 h con el receptor (SKP hasta 6 h)
- Componentes magnéticamente apilables para un montaje versátil
- Rango dinámico de 134 dB líder en la industria para una transmisión libre de distorsión
- Ancho de banda de hasta 56 Mhz para flexibilidad en cualquier ambiente de RF
- Latencia excepcionalmente baja (1.9 ms)
- Carga externa y alimentación vía USB-C (solamente receptor)
- Aplicación Smart Assist para monitoreo y control
- El transmisor acoplable opcional incluye XLR y entradas de 3.5 mm, +48V y grabación vía microSD (para el set ENG o solo el componente)

LA ENTREGA INCLUYE

- Transmisor digital acoplable EW-DP SKP
- 2 baterías AA



Evolution Wireless Digital

EW-DP SKP | Transmisor digital acoplable

ESPECIFICACIONES

Sistema			EW-DP SKP	
Rangos de frecuencia de conexión de audio	Q1-6	470.2 – 526 MHz	Voltaje de entrada	~ 2.0 - 4.35 V
	R1-6	520 – 576 MHz	Voltaje de entrada	< 300 mA / (sin grabación y P48)
	R4-9	552 – 607.8 MHz	Fuente de alimentación	2 baterías AA de 1.5 V o batería recargable BA 70
	S1-7	606.2 – 662 MHz	Potencia de transmisión	Audio link: 10 mW ERP BLE: max. 10 mW EIRP
	S4-7	630 – 662 MHz	Potencia de salida de audio	< 2 dBV max. (high level) / < 4 dBu max (high level)
	S7-10	662 – 693.8 MHz	Potencia de salida XLR	max. 10 mA
	T1/7	694.5 – 702.7 MHz & 748.3 – 757.7 MHz	Dimensiones	108 x 42 mm
	T12	806.125 – 809.750 MHz	Peso (sin baterías)	aprox. 163 g
	T13-14	819.2 – 823.0 MHz		
	U1/5	823.2 – 831.8 MHz & 863.2 – 864.8 MHz		
Rango de frecuencia (BLE) Bluetooth® de baja energía				
Respuesta de frecuencia de audio				
Audio THD				
Rango dinámico				
Latencia del sistema				
Operating temperature				
Humedad relativa				

VARIANTES DE PRODUCTO

EW-DP SKP (Q1-6)	470.2 – 526 MHz	Art. no. 700080
EW-DP SKP (R1-6)	520 – 576 MHz	Art. no. 700081
EW-DP SKP (R4-9)	552 – 607.8 MHz	Art. no. 700082
EW-DP SKP (S1-7)	606.2 – 662 MHz	Art. no. 700083
EW-DP SKP (S4-7)	630 – 662 MHz	Art. no. 700084
EW-DP SKP (S7-10)	662 – 693.8 MHz	Art. no. 700085
EW-DP SKP (T1/7)	694.5 – 702.7 MHz & 748.3 – 757.7 MHz	Art. no. 700478
EW-DP SKP (T12)	806.125 – 809.750 MHz	Art. no. 700479
EW-DP SKP (T13-14)	819.2 – 823.0 MHz	Art. no. 700480
EW-DP SKP (U1/5)	823.2 – 831.8 MHz & 863.2 – 864.8 MHz	Art. no. 700086
EW-DP SKP (V3-4)	925.2 – 937.3 MHz	Art. no. 700088
EW-DP SKP (Y1-3)	1785.2 – 1799.8 MHz	Art. no. 700089



Evolution Wireless Digital

EW-DP SKP | Transmisor digital acoplable

ACCESORIOS

Mounting Plate Set	Kit de montaje EW-DP (placa de montaje, zapata fría, clip para cinturón y tornillos)	Art. no. 700005
Mounting Plate	Placa de montaje (solo)	Art. no. 588188
CL35	Cable en espiral TRS de 3.5 mm a 3.5 mm	Art. no. 586365
CL35-Y	Cable en espiral TRS de 3.5 mm a 3.5 mm dual	Art. no. 700061
CL35XLR	Cable en espiral de 3.5 mm a XLR	Art. no. 700062
BA 70	Batería recargable para SK, SKM-S, SKP	Art. no. 508860
L 70 USB	Cargador para batería recargable BA 70	Art. no. 508861
EW-D CHARGING SET	Set de cargador L 70 USB y 2 baterías recargables BA 70	Art. no. 508862

DIMENSIONES

EW-DP EK

